

We empower sustainable businesses.

UCON TP

Kubischer IBC mit Gestell für Flüssigkeiten

Vorteile:

- Exzellente Stabilität
- Beste Restentleerung
- Geschützter innerer Tank aufgrund stabilem Transportrahmen
- Hohe Stabilität durch zusätzliche Querverstrebungen
- Kranöffnungen in den Gestellstützen zur Befestigung eines Krangeschirrs oder zum Einhängen von Kranhaken
- Angeschweißte Tankfüße garantieren eine gleichmäßige Gewichtsübertragung des befüllten Behälters auf den Gestellrahmen
- Umweltfreundlich



Branchen:

LEBENSMITTEL | CHEMIE | PHARMA | KUNSTSTOFF | LACK

Unschlagbare Lebensdauer.

UCON, die sichere Wahl.

Der UCON TP vereinigt optimale Reinigungsgeometrie, beste Restentleerung und Non-Permeation. Die verschleißfreie Konstruktion erlaubt den langjährigen Mehrweg-Einsatz. Durch die Vielfalt an Größen und die Möglichkeit unterschiedliche Edelstahlsorten einzusetzen, erfüllt der TP alle Ihre Anforderungen. Unser zielsicheres Streben nach Qualität und Perfektion garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Langlebigkeit. Ihre Anforderungen und unsere Pionierkultur lassen maßgefertigte, innovative Produkte aus Edelstahl entstehen.

UCON Container System GmbH

www.uconcs.com | info@uconcs.com

Gustav-Rivinius-Platz 2 | D-77756 - Hausach – Germany | +49 7821 77 0 |
Amtsgericht Freiburg HRB 715155 | Umsatzsteuer-ID: DE 112 589 766 |
Geschäftsführung: Igor Ferlan, Ulrich Lauster

We empower sustainable businesses.

Umweltfreundlicher IBC für Flüssigkeiten

Typ TP. Die Konstruktion in Edelstahl garantiert längste Nutzungsdauer.

Einsatzbereich:

- Transport und Lagerung von Rohstoffen und Produkten der Pharma-, Chemie-, Lack, Kunststoff- und Lebensmittelindustrie
- Transport von Gefahrstoffen nach ADR, RID and IMDG (UN Zulassung)
- Aseptische Ausführung auf Anfrage

Zulassungen:

- UN Zulassung
- Als Sammel- oder Entnahmebehälter nach TRbF20.

Versionen:

- TPN die Kostengünstigere „light version“
- TPO ohne Gestell

Vorteile:

- Mit Schraubdeckel 30 Minuten feuerbeständig.
- Gummipuffer dienen als Schwingungsdämpfer und zur Entkopplung zwischen Tank und Transportrahmen
- Potentialausgleich zwischen Behälter und Schutzrahmen durch Erdungsband
- Einfahrtschutzbleche 4-seitig zum Schutz des Auslaufes und der Auslaufarmaturen
- Optimale Raumausnutzung

Inhalt:

445 - 1250 Liter

Handling:

- Kranbar
- Stapelbar

TYP	Volumen Liter	Max. Außenmaße			Max. Gewicht	Max. Dichte
		Breite	Länge	Höhe	Kg	Kg/l
TP 445	445	832	1032	1165	135	1,50
TP 500	500	832	1032	1290	150	1,50
TP 500	500	1022	1222	1140	170	1,85
TP 800	800	1022	1022	1405	190	1,85
TP 1000	1000	1022	1222	1650	210	1,85
TP 1250	1250	1022	1222	1865	235	1,60

**Weitere Grundmaße und Volumen auf Nachfrage.*

UCON Container System GmbH
www.uconcs.com | info@uconcs.com



MADE IN GERMANY

Gustav-Rivinius-Platz 2 | D-77756 - Hausach – Germany | +49 7821 77 0 |
 Amtsgericht Freiburg HRB 715155 | Umsatzsteuer-ID: DE 112 589 766 |
 Geschäftsführung: Igor Ferlan, Ulrich Lauster